



**AIR CENTER**  
prodejní divize  
**ATMOS Chrást, s.r.o.**



Tel.: +420 377 860 165 Fax: +420 377 945 379  
Plzeňská 168, 330 03 Chrást u Plzně

<http://www.atmos-chrast.cz>  
e-mail: [rybar@atmos-chrast.cz](mailto:rybar@atmos-chrast.cz)

## CENÍK PÍSTOVÝCH KOMPRESORŮ ATMOS A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PISTOVÉ KOMPRESORY				
Perfect / typ:	Objednáací číslo	Poznámka	Prodejní cena	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1,1 PFT	P.11.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	11 001	13 091
1,5 PFT E	P.15.PFTE	soustrojí, bez TN, 230 V	11 466	13 645
1,1 / 50	P.11.050	průmyslový, 400 V	15 961	18 994
1,5 / 50 E	P.15.050E	průmyslový, 230 V	16 481	19 612
1,1 / 100	P.11.100	průmyslový, 400 V	19 185	22 830
1,5 / 100 E	P.15.100E	průmyslový, 230 V	19 705	23 449
2,2 PFT	P.22.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	15 631	18 601
2,2 PFT E	P.22.PFTE	soustrojí, bez TN, 230 V	16 268	19 359
2,2 / 50	P.22.050	průmyslový, 400 V	17 670	21 027
2,2 / 50 E	P.22.050E	průmyslový, 230 V	18 398	21 894
2,2 / 100	P.22.100	průmyslový, 400 V	20 196	24 033
2,2 / 100 E	P.22.100E	průmyslový, 230 V	20 924	24 900
2,2 / 150	P.22.150	průmyslový, 400 V	22 124	26 328
2,2 / 150 E	P.22.150E	průmyslový, 230 V	22 852	27 194
3 PFT	P.30.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	19 331	23 004
3 / 100	P.30.100	průmyslový, 400 V	24 244	28 850
3 / 150	P.30.150	průmyslový, 400 V	25 360	30 178
3 / 270	P.30.270	průmyslový, 400 V	29 328	34 900
3 / 270 S	P.30.270S	průmysl., vertikál. TN, 400 V	32 634	38 834
4 PFT	P.40.PFT	soustrojí, bez TN, 400 V	23 030	27 406
4 / 150	P.40.150	průmyslový, 400 V	29 059	34 580
4 / 270	P.40.270	průmyslový, 400 V	34 180	40 674
4 / 270 S	P.40.270S	průmysl., vertikál. TN, 400 V	38 367	45 657
4T PFT	P.4T.PFT	průmyslový, bez TN, 400 V	28 567	33 995
4T / 150	P.4T.150	průmyslový, 400 V	46 490	55 323
4T / 300	P.4T.300	průmyslový, 400 V	53 453	63 609
5,5 PFT	P.55.PFT	průmyslový, bez TN, 400 V	29 498	35 103
5,5 / 150	P.55.150	průmyslový, 400 V	39 522	47 031
5,5 / 270	P.55.270	průmyslový, 400 V	41 606	49 511
5,5 / 270 S	P.55.500S	průmysl., vertikál. TN, 400 V	42 532	50 613
5,5 / 500	P.55.500	průmyslový, 400 V	48 359	57 547
5,5 Silent	P.55.Silent	průmysl., odhlučněný, 400 V	59 633	70 963
7,5 PFT	P.75.PFT	průmyslový, bez TN, 400 V	36 530	43 471
7,5 / 500	P.55.500	průmyslový, 400 V	57 720	68 687



**AIR CENTER**  
prodejní divize  
**ATMOS Chrást, s.r.o.**



Tel.: +420 377 860 165 Fax: +420 377 945 379  
Plzeňská 168, 330 03 Chrást u Plzně

<http://www.atmos-chrast.cz>  
e-mail: [rybar@atmos-chrast.cz](mailto:rybar@atmos-chrast.cz)

## CENÍK PÍSTOVÝCH KOMPRESORŮ ATMOS A PŘÍSLUŠENSTVÍ

PISTOVÉ KOMPRESORY				
Bobby / typ	Objednáací číslo	Poznámka	Prodejní cena	
			Kč bez DPH	Kč s DPH
1,1 / 23 Oilless	B.11.23	bezolejový, 230 V	4 950	5 891
1,5 / 12	B.15.12	řemeslníci, kutilové, 230 V	4 826	5 743
2 / 25	B.20.25	řemeslníci, kutilové, 230 V	6 685	7 955
4 / 46	B.40.50	řemeslníci, kutilové, 230 V	15 955	18 986

### Základní výbava Perfect u modelů bez vzdušníku (varianty PFT) v ceně stroje:

kompletní kompresorové soustrojí na základovém rámu (bez TN), tlakový spínač, propojovací hadice (agregát - vzdušník), 4 m připojovacího el. kabelu s vidlicí (16 A/400 V nebo 230 V).

### Základní výbava Perfect u modelů s vertikálními a horizontálními vzdušníky v ceně stroje:

nadproudová ochrana kompresoru, manometr pro tlak v tlakové nádobě, dochlazovač tlak. vzduchu, elektrický kabel s vidlicí (16 A/400 V nebo 230 V), odlehčovací ventil, vybaven všemi pojistnými armaturami.

### Základní výbava Perfect Silent v ceně stroje:

protihlukový kryt, nadproudová ochrana, manometr pro tlak ve vyrovnávací nádobě, automatická ochrana proti poškození pístového agregátu při poklesu hladiny oleje pod kritickou mez, tlakový spínač.

### Základní výbava Bobby v ceně stroje:

nadproudová ochrana kompresoru, regulátor tlaku, 2 manometry pro tlak v tlakové nádobě a výstupní provozní tlak, dochlazovač, odlehčovací ventil, elektrický kabel s vidlicí 230 V, vybaven všemi pojist. armaturami.

**Ceník je platný od 1. 7. 2008 do vydání nového ceníku. Veškeré cenové relace jsou Ex Works, Chrást u Plzně resp. Kutná Hora. Firma ATMOS si vyhrazuje právo na změny.**