

AIR CENTER

Máme dostatek vzduchu pro každého.



ATMOS

autorizovaný
distributor

PUMA
AIR CENTER



kompresory



nářadí



úprava vzduchu



rozvody

Univerzální rychlospojky DN 5

vyrobeno pro rychlé připojení a rozpojení hadic

- výrobky jsou z mosazi MS58 (CuZn 39 Pb3)
- aplikace: pro měřicí a regulační techniku, strojní zařízení
- použitelné též pro vodu a ostatní tekutiny
- pracovní teplota: -20°C až +100°C
- maximální pracovní tlak 35 bar
- průtoková kapacita: 530l (při 6 bar)



Rychlospojka

TYP	Objednávací číslo
s vnějším závitem	
G 1/8" a	ZM1018A
G 1/4" a	ZM1014A
s vnitřním závitem	
G 1/8" I	ZM1018I
G 1/4" I	ZM1014I
se vsuvkou pro hadici	
4 mm	ZM1004
6 mm	ZM1006
9 mm	ZM1009

Vsvuka

TYP	Objednávací číslo
s vnějším závitem	
G 1/8" a	ZM0118A
G 1/4" a	ZM0114A
s vnitřním závitem	
G 1/8" I	ZM0118I
G 1/4" I	ZM0114I

Hadicová vsvuka

TYP	Objednávací číslo
se vsuvkou pro hadici	
4 mm	ZM0104
6 mm	ZM0106
9 mm	ZM0109

Univerzální rychlospojky DN 7,2

vyrobeno pro rychlé připojení a rozpojení hadic

- výrobky jsou z mosazi MS58 (CuZn 39 Pb3)
- aplikace: pro stlač. vzduch v industriálních provozech, stavebnictví a garážové technice
- použitelné též pro vodu a ostatní tekutiny
- pracovní teplota: -20°C až +100°C
- maximální pracovní tlak 35 bar
- průtoková kapacita: 1 100 (při 6 bar)



Rychlospojka

TYP	Objednávací číslo
s vnějším závitem	
G 1/4" a	Z1014A
G 3/8" a	Z1038A
G 1/2" a	Z1012A
s vnitřním závitem	
G 1/4" I	Z1014I
G 3/8" I	Z1038I
G 1/2" I	Z1012I
se vsuvkou pro hadici	
6 mm	Z1006
9 mm	Z1009
13 mm	Z1013

Vsvuka

TYP	Objednávací číslo
s vnějším závitem	
G 1/4" a	Z0114A
G 3/8" a	Z0138A
G 1/2" a	Z0112A
s vnitřním závitem	
G 1/4" I	Z0114I
G 3/8" I	Z0138I
G 1/2" I	Z0112I


Vsvuka

TYP	Objednávací číslo
se vsuvkou pro hadici	
6 mm	Z0106
9 mm	Z0109
13 mm	Z0113



Rozdvojka s rychlospojkami

TYP	Objednávací číslo
G 3/8"	Z2038
G 1/2"	Z2012



Roztrojka s rychlospojkami

TYP	Objednávací číslo
G 3/8"	Z3038
G 1/2"	Z3012



Hadicová propojka

TYP	Objednávací číslo
6 mm	Z0606
9 mm	Z0909
13 mm	Z1313



Šestihránná převlečná matice s vývodem na hadici

TYP	Objednávací číslo
6mm-G 1/4"	Z0614I
9mm-G 1/4"	Z0914I
6mm-G 3/8"	Z0638I
9mm-G 3/8"	Z0938I
6mm-G 1/2"	Z0612I
9mm-G 1/2"	Z0912I
13mm-G 1/2"	Z1312I



Šroubení

TYP	Objednávací číslo
s vnějším závitem	
G 1/4"-G 1/4"	Z1414AA
G 3/8"-G 3/8"	Z3838AA
G 3/8"-G 3/8"	Z3838AA
G 1/2"-G 1/2"	Z1212AA
G 1"-G 1"	Z1010AA
s vnitřním závitem	
G 1/8"-G 1/8"	Z1818II
G 1/4"-G 1/4"	Z1414II
G 3/8"-G 3/8"	Z3838II
G 1/2"-G 1/2"	Z1212II
G 3/4"-G 3/4"	Z3434II
G 1 1/4"-G 1 1/4"	Z1111II



Redukce s vnějšími závity

TYP	Objednávací číslo
G 1/8"-G 1/4"	Z1814AA
G 1/4"-G 1/2"	Z1214AA
G 3/8"-G 1/2"	Z3812AA
G 3/8"-G 3/4"	Z3834AA
G 1/2"-G 3/4"	Z1234AA
G 1/2"-G 1"	Z1211AA
G 3/4"-G 1"	Z3411AA




Redukce z vnějšího na vnitřní závit

TYP	Objednávací číslo
G 1/4"-G 1/8"	Z1418AI
G 3/8"-G 1/4"	Z3814AI
G 1/2"-G 3/8"	Z1238AI
G 3/4"-G 1/2"	Z3412AI
G 1"-G 3/4"	Z1134AI
G 3/8"-G 1/8"	Z3818AI
G 1/2"-G 1/4"	Z1214AI
G 1/2"-G 1/8"	Z1218AI
G 3/4"-G 3/8"	Z3438AI
G 1"-G 1/2"	Z1112AI



Redukce s vnitřního na vnější závit (z mosazi - poniklované provedení)

TYP	Objednávací číslo
G 1/4"-G 1/8"	Z1418IA
G 3/8"-G 1/4"	Z3814IA
G 1/2"-G 3/8"	Z1238IA
G 3/4"-G 1/2"	Z3412IA
G 1"-G 3/4"	Z1134IA
G 3/8"-G 1/8"	Z3818IA
G 1/2"-G 1/4"	Z1214IA
G 3/4"-G 3/8"	Z3438IA
G 1"-G 1/2"	Z1112IA



Šroubení s vnějším závitem s vývodem na hadici

TYP	Objednávací číslo
4mm-G 1/8"	Z0418A
4mm-G 1/4"	Z0414A
6mm-G 1/4"	Z0614A
9mm-G 1/4"	Z0914A
13mm-G 1/4"	Z1314A
6mm-G 3/8"	Z0638A
9mm-G 3/8"	Z0938A
13mm-G 3/8"	Z1338A
6mm-G 1/2"	Z0612A
9mm-G 1/2"	Z0912A
13mm-G 1/2"	Z1312A




Rozdvojka

TYP	Objednávací číslo
s vnitřním závitem	
G 3/8"	Z0238I
G 1/2"	Z0212I




Roztrojka

TYP	Objednávací číslo
s vnitřním závitem	
G 3/8"	Z0338I
G 1/2"	Z0312I



T-kus
(z mosazi - poniklované provedení)

TYP	Objednávací číslo
3 vnitřní závity	
G 1/8"	ZM3018I
G 1/4"	ZM3014I
G 3/8"	ZM3038I
G 1/2"	ZM3012I



Koleno
(z mosazi - poniklované provedení)

TYP	Objednávací číslo
2 vnitřní závity	
G 1/8"	ZM1818I
G 1/4"	ZM1414I
G 3/8"	ZM3838I
G 1/2"	ZM1212I



Křížový kus
(z mosazi - poniklované provedení)

TYP	Objednávací číslo
4 vnitřní závity	
G 1/8"	ZM4018I
G 1/4"	ZM4014I
G 3/8"	ZM4038I
G 1/2"	ZM4012I



Zátka s vnějším závitem
(z mosazi - poniklované provedení)

TYP	Objednávací číslo
G 1/4"	Z0014A
G 3/8"	Z0038A
G 1/2"	Z0012A

Bajonetové spojky

vysoce kvalitní spojky z mosazi MS 58

- vhodné pro vyšší tlaky
- aplikace: pro stlač. vzduch hlavně ve stavebnictví
- vysoký průtok vzduchu



Bajonetová spojka s trnem na hadici

TYP	Objednávací číslo
6 mm	ZB1006
10 mm	ZB1010
13 mm	ZB1013
15 mm	ZB1015
19 mm	ZB1019



Bajonetová spojka s vnitřním závitem

TYP	Objednávací číslo
G 1/4"	ZB1014I
G 3/8"	ZB1038I
G 1/2"	ZB1012I
G 3/4"	ZB1034I
G 1"	ZB1001I



Bajonetová spojka s vnějším závitem

TYP	Objednávací číslo
G 1/4"	ZB1014A
G 3/8"	ZB1038A
G 1/2"	ZB1012A
G 3/4"	ZB1034A
G 1"	ZB1001A

Deformační hadicové spony

vhodné pro pevné, nerozebíratelné spoje

- jednoduchá montáž pomocí speciálních kleští
- vyrobeno z jakostní oceli



Hadicové nerezové spony

šnekové hadicové spony

- dotahování šroubem se šestihranem
- šířka pásku M 9 mm



Hadicové spony robust

hadicové spony s kloubovým svorníkem

- velká pevnost, pevné spojení po celém obvodu spony
- šířka pásku 18-20 mm



Deformační hadicová spona

TYP	Objednávací číslo
5-7 mm	SD0507
7-9 mm	SD0709
9-11 mm	SD0911
11-13 mm	SD1113
13-15 mm	SD1315
14-17 mm	SD1417
15-18 mm	SD1518
17-20 mm	SD1720
19-21 mm	SD1921
20-23 mm	SD2023
22-25 mm	SD2225

Hadicová nerezová spona

TYP	Objednávací číslo
8-12 mm	S0812
10-16 mm	S1016
12-20 mm	S1220
16-25 mm	S1625
20-32 mm	S2032
25-40 mm	S2540


Hadicová spona robust

TYP	Objednávací číslo
17-19 mm	SR1719
20-22 mm	SR2022
23-25 mm	SR2325
26-28 mm	SR2628
29-31 mm	SR2931

Hadicové svorky

vysoce kvalitní svorky z litiny

- vhodné pro velké tlaky
- aplikace: pro stlač. vzduch hlavně ve stavebnictví



Kulové kohouty

průtoková kapacita:

- G 3/8" 1 700 l/min
- G 1/2" 4 100 l/min
- G 3/4" 7 000 l/min
- G 1" 9 400 l/min



Ruční montážní zařízení

určené pro montáž deformačních hadicových spon

- zkrácení montážního času



Hadicové svorky dvoudílné dle DIN 20 639A

TYP	Objednávací číslo
13 mm	SL0013
19 mm	SL0019
25 mm	SL0025

Kulový kohout

TYP	Objednávací číslo
G 3/8"	Z9938
G 1/2"	Z9912
G 3/4"	Z9934
G 1"	Z9911

Objednávací číslo
SD0000

Rychlozástrčkové spojky

určené pro rychlou a bezproblémovou montáž plastových trubiček bez použití nářadí

- malé rozměry a nízká hmotnost
- provozní tlak: 10 bar
- provozní teplota: 0°C až +60°C

- použité materiály: PBT (těleso), NBR (těsnění), chemicky niklovaná mosaz (závitová tělesa)
- určeno pro hadice: polyamid 11 nebo 12, Polyuretan Shore A 85, 95 nebo 98



Přímá nástrčná spojka (s držákem)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice	
4 mm	ZR0404
6 mm	ZR0606
8 mm	ZR0808
10 mm	ZR1010
12 mm	ZR1212
16 mm	ZR1616



Přímé šroubení (s vnějším a vnitřním šestihranem)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice - metrický (válcový) závit	
4 mm-M5	ZR0405A
4 mm-M6	ZR0406A
4 mm-G 1/8"	ZR0418A
4 mm-G 1/4"	ZR0414A
4 mm-G 3/8"	ZR0438A
6 mm-M5	ZR0605A
6 mm-M6	ZR0606A
6 mm-G 1/8"	ZR0618A
6 mm-G 1/4"	ZR0614A
6 mm-G 3/8"	ZR0638A
8 mm-G 1/8"	ZR0818A
8 mm-G 1/4"	ZR0814A
8 mm-G 3/8"	ZR0838A
8 mm-G 1/2"	ZR0812A
10 mm-G 1/8"	ZR1018A
10 mm-G 1/4"	ZR1014A
10 mm-G 3/8"	ZR1038A
10 mm-G 1/2"	ZR1012A
12 mm-G 1/4"	ZR1214A
12 mm-G 3/8"	ZR1238A
12 mm-G 1/2"	ZR1212A
16 mm-G 3/8"	ZR1638A
16 mm-G 1/2"	ZR1612A

Přímé šroubení (s vnitřním závitem)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice - metrický (válcový) závit	
4 mm-M5	ZR0405I
4 mm-G 1/8"	ZR0418I
4 mm-G 1/4"	ZR0414I
4 mm-G 3/8"	ZR0438I
6 mm-G 1/8"	ZR0618I
6 mm-G 1/4"	ZR0614I
6 mm-G 3/8"	ZR0638I
8 mm-G 1/8"	ZR0818I
8 mm-G 1/4"	ZR0814I
8 mm-G 3/8"	ZR0838I
8 mm-G 1/2"	ZR0812I
10 mm-G 1/8"	ZR1018I
10 mm-G 1/4"	ZR1014I
10 mm-G 3/8"	ZR1038I
10 mm-G 1/2"	ZR1012I
12 mm-G 1/4"	ZR1214I
12 mm-G 3/8"	ZR1238I
12 mm-G 1/2"	ZR1212I

Přímá nástrčná spojka (redukční)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice / vnější Ø hadice	
6/4 mm	ZR0604
8/6 mm	ZR0806
10/8 mm	ZR1008
12/10 mm	ZR1210
16/12 mm	ZR1612



Nástrčná zátka (vnější)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø nástrčné trubky	
4 mm	ZR0004I
6 mm	ZR0006I
8 mm	ZR0008I
10 mm	ZR0010I
12 mm	ZR0012I
16 mm	ZR0016I



Nástrčná zátka (vnější)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice	
4 mm	ZR0004A
6 mm	ZR0006A
8 mm	ZR0008A
10 mm	ZR0010A
12 mm	ZR0012A
16 mm	ZR0016A

L-spojka (s držákem)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø nástrčné trubky	
4 mm	ZR0404L
6 mm	ZR0606L
8 mm	ZR0808L
10 mm	ZR1010L
12 mm	ZR1212L
16 mm	ZR1616L





L-šroubení otočné

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice - metrický (válcový) závit	
4 mm-M5	ZR0405AL
4 mm-M6	ZR0406AL
4 mm-G 1/8"	ZR0418AL
4 mm-G 1/4"	ZR0414AL
4 mm-G 3/8"	ZR0438AL
6 mm-M5	ZR0605AL
6 mm-M6	ZR0606AL
6 mm-G 1/8"	ZR0618AL
6 mm-G 1/4"	ZR0614AL
6 mm-G 3/8"	ZR0638AL
8 mm-G 1/8"	ZR0818AL
8 mm-G 1/4"	ZR0814AL
8 mm-G 3/8"	ZR0838AL
8 mm-G 1/2"	ZR0812AL
10 mm-G 1/8"	ZR1018AL
10 mm-G 1/4"	ZR1014AL
10 mm-G 3/8"	ZR1038AL
10 mm-G 1/2"	ZR1012AL
12 mm-G 1/4"	ZR1214AL
12 mm-G 3/8"	ZR1238AL
12 mm-G 1/2"	ZR1212AL
16 mm-G 3/8"	ZR1638AL
16 mm-G 1/2"	ZR1612AL



L-spojka s nástrčnou trubkou

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice / vnější Ø nástrčné trubky	
4/4 mm	ZR0404AL
6/6 mm	ZR0606AL
8/8 mm	ZR0808AL
10/10 mm	ZR1010AL
12/12 mm	ZR1212AL
16/16 mm	ZR1616AL



Přímá spojka s nástrčnou trubkou (redukční)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø nástrčné trubky / vnější Ø hadice	
6/4 mm	ZR0604AI
8/4 mm	ZR0804AI
8/6 mm	ZR0806AI
10/6 mm	ZR1006AI
10/8 mm	ZR1008AI
12/6 mm	ZR1206AI
12/8 mm	ZR1208AI
12/10 mm	ZR1210AI
16/12 mm	ZR1612AI

Přímá spojka s nástrčnou trubkou (redukční)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø nástrčné trubky / vnější Ø hadice	
6/4 mm	ZR0604IA
8/6 mm	ZR0806IA



T-spojka s držákem

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice	
4 mm	ZR3004T
6 mm	ZR3006T
8 mm	ZR3008T
10 mm	ZR3010T
12 mm	ZR3012T
16 mm	ZR3016T



Nástrčná spojka

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø nástrčné trubky	
4 mm	ZR0404AA
6 mm	ZR0606AA
8 mm	ZR0808AA
10 mm	ZR1010AA
12 mm	ZR1212AA
16 mm	ZR1616AA



Nástrčná spojka (redukční)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice / vnější Ø nástrčné trubky	
4/6 mm	ZR0406AA
6/8 mm	ZR0608AA
8/10 mm	ZR0810AA
10/12 mm	ZR1012AA
12/16 mm	ZR1216AA



T-spojka (redukční s držákem)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice / vnější Ø hadice stř. ramene	
6/4 mm	ZR0604T
8/6 mm	ZR0806T
10/6 mm	ZR1006T
10/8 mm	ZR1008T
12/8 mm	ZR1208T
12/10 mm	ZR1210T
16/10 mm	ZR1610T
16/12 mm	ZR1612T



T-šroubení (otočné)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice - metrický (válcový) závit	
4 mm-M5	ZR0405AT
4 mm-M6	ZR0406AT
4 mm-G 1/8"	ZR0418AT
4 mm-G 1/4"	ZR0414AT
4 mm-G 3/8"	ZR0438AT
6 mm-M5	ZR0605AT
6 mm-M6	ZR0606AT
6 mm-G 1/8"	ZR0618AT
6 mm-G 1/4"	ZR0614AT
6 mm-G 3/8"	ZR0638AT
6 mm-G 1/2"	ZR0612AT
8 mm-G 1/8"	ZR0818AT
8 mm-G 1/4"	ZR0814AT
8 mm-G 3/8"	ZR0838AT
8 mm-G 1/2"	ZR0812AT
10 mm-G 1/8"	ZR1018AT
10 mm-G 1/4"	ZR1014AT
10 mm-G 3/8"	ZR1038AT
10 mm-G 1/2"	ZR1012AT
12 mm-G 1/4"	ZR1214AT
12 mm-G 3/8"	ZR1238AT
12 mm-G 1/2"	ZR1212AT
16 mm-G 3/8"	ZR1638AT
16 mm-G 1/2"	ZR1612AT



T-šroubení (otočné s bočním závitem)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice - metrický (válcový) závit	
4 mm-M5	ZR0405TA
4 mm-M6	ZR0406TA
4 mm-G 1/8"	ZR0418TA
4 mm-G 1/4"	ZR0414TA
4 mm-G 3/8"	ZR0438TA
6 mm-M5	ZR0605TA
6 mm-M6	ZR0606TA
6 mm-G 1/8"	ZR0618TA
6 mm-G 1/4"	ZR0614TA
6 mm-G 3/8"	ZR0638TA
8 mm-G 1/8"	ZR0818TA
8 mm-G 1/4"	ZR0814TA
8 mm-G 3/8"	ZR0838TA
8 mm-G 1/2"	ZR0812TA
10 mm-G 1/8"	ZR1018TA
10 mm-G 1/4"	ZR1014TA
10 mm-G 3/8"	ZR1038TA
10 mm-G 1/2"	ZR1012TA
12 mm-G 1/4"	ZR1214TA
12 mm-G 3/8"	ZR1238TA
12 mm-G 1/2"	ZR1212TA



Y-šroubení (otočné)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice - metrický (válcový) závit	
4 mm-M5	ZR0405AY
4 mm-M6	ZR0406AY
4 mm-G 1/8"	ZR0418AY
4 mm-G 1/4"	ZR0414AY
4 mm-G 3/8"	ZR0438AY
6 mm-M5	ZR0605AY
6 mm-M6	ZR0606AY
6 mm-G 1/8"	ZR0618AY
6 mm-G 1/4"	ZR0614AY
6 mm-G 3/8"	ZR0638AY
6 mm-G 1/2"	ZR0612AY
8 mm-G 1/8"	ZR0818AY
8 mm-G 1/4"	ZR0814AY
8 mm-G 3/8"	ZR0838AY
8 mm-G 1/2"	ZR0812AY
10 mm-G 1/8"	ZR1018AY
10 mm-G 1/4"	ZR1014AY
10 mm-G 3/8"	ZR1038AY
10 mm-G 1/2"	ZR1012AY
12 mm-G 1/4"	ZR1214AY
12 mm-G 3/8"	ZR1238AY
12 mm-G 1/2"	ZR1212AY



T-spojka s boční nástrčnou trubkou

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice / vnější Ø nástrčné trubky	
4/4 mm	ZR0404TIA
6/6 mm	ZR0606TIA
8/8 mm	ZR0808TIA
10/10 mm	ZR1010TIA
12/12 mm	ZR1212TIA
(redukční)	
vnější Ø hadice / vnější Ø nástrčné trubky	
4/6 mm	ZR0406TIA
6/8 mm	ZR0608TIA
8/10 mm	ZR0810TIA
10/12 mm	ZR1012TIA



T-spojka s nástrčnou trubkou

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice / vnější Ø nástrčné trubky	
4/4 mm	ZR0404IAT
6/6 mm	ZR0606IAT
8/8 mm	ZR0808IAT
10/10 mm	ZR1010IAT
12/12 mm	ZR1212IAT
(redukční)	
vnější Ø hadice / vnější Ø nástrčné trubky	
4/6 mm	ZR0406IAT
6/8 mm	ZR0608IAT
8/10 mm	ZR0810IAT
10/12 mm	ZR1012IAT



Y-spojka (s držákem)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice	
4/4 mm	ZR0404Y
6/6 mm	ZR0606Y
8/8 mm	ZR0808Y
10/10 mm	ZR1010Y
(redukční)	
vnější Ø hadice rozboč / vnější Ø trubky	
4/6 mm	ZR0406Y
6/8 mm	ZR0608Y
8/10 mm	ZR0810Y
10/12 mm	ZR1012Y



Y-spojka s nástrčnou trubicou

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice / vnější Ø nástrčné trubky	
4/4 mm	ZR0404IAY
6/6 mm	ZR0606IAY
8/8 mm	ZR0808IAY
10/10 mm	ZR1010IAY
12/12 mm	ZR1212IAY
(redukční)	
4/6 mm	ZR0406IAY
6/8 mm	ZR0608IAY
8/10 mm	ZR0810IAY
10/12 mm	ZR1012IAY



Vícenásobná rozdělovací spojka s nástrčnou trubicou (s držákem)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø o hadice rozbočení / vnější Ø nástrčné trubice	
4/6 mm	ZR0406EIA
4/8 mm	ZR0408EIA
6/8 mm	ZR0608EIA
6/10 mm	ZR0610EIA



X-spojka s držákem

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice	
4 mm	ZR4004I
6 mm	ZR4006I
8 mm	ZR4008I
10 mm	ZR4010I
12 mm	ZR4012I



Vícenásobná rozdělovací spojka (s držákem)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice rozbočení / vnější Ø hadice protilehlých	
4/6 mm	ZR0406E
4/8 mm	ZR0408E
6/8 mm	ZR0608E
6/10 mm	ZR0610E
8/10 mm	ZR0810E

Uzavírací ventil s odvětráním sekundární větve (push-in)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice	
6 mm	ZR0606V
8 mm	ZR0808V
10 mm	ZR1010V
12 mm	ZR1212V



Regulátor průtoku (push-in)

TYP	Objednávací číslo
vnější Ø hadice	
4 mm	ZR0404R
6 mm	ZR0606R
8 mm	ZR0808R
10 mm	ZR1010R
12 mm	ZR1212R

PA hadice

vhodné k instalaci společně s rychlozástrčkovými spojkami

- materiál: Polyamid
- barva: modrá
- pracovní teplota: -10°C až +60°C



TYP	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Délka (m)	Maximální tlak (bar)
PA0504030C	2,5	4	30	28
PA0506030C	4	6	30	25
PA0508030C	6	8	30	19
PA0510030C	7,5	10	30	24
PA0512030C	9	12	30	18
PA0514030C	11	14	30	15

Spirálové hadice - nylon 6/8 mm

- hadice jsou zakončeny šroubením s ochrannou pružinou
- pracovní teplota: -40°C až +90°C
- barva: modrá
- pracovní tlak vztažen na +20°C
- materiál: nylon



TYP	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Délka (m)	Pracovní tlak (bar)	Maximální tlak (bar)
NB 608075	6	8	7,5	10	40
NB 6080100	6	8	10	10	40

Spirálové hadice - polyuretan

- hadice jsou zakončeny otočným šroubením s ochrannou pružinou
- pracovní teplota: -40°C až +90°C
- vysoká odolnost proti otěru, vysoce plastická
- stálý průřez i po ohybu
- malý průměr svinutí
- pracovní tlak vztažen na +20°C
- barva: modrá
- materiál: polyuretan



TYP	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Délka (m)	Pracovní tlak (bar)	Maximální tlak (bar)
UB 651045	6,5	10	4,5	7	28
UB 651060	6,5	10	6	7	28
UB 651075	6,5	10	7,5	7	28
UB 801260	8	12	6	7	28
UB 801275	8	12	7,5	7	28

PVC hadice

- materiál: vnitřní duše / vnější plášť - měkčené PVC, oplet / vlákno PES
- barva: crystal transparent, crystal modrý
- pracovní teplota: -10°C až +60°C
- pracovní tlak vztažen na +20°C
- tvrdost: 75ShA (+/-3ShA)
- nízká tlaková ztráta
- vysoká flexibilita materiálů



TYP	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Délka (m)	Pracovní tlak (bar)	Maximální tlak (bar)
TB 3037511	6	12	25	20	60
TB 3037521	9	15	25	17	50
TB 3037531	13	19	25	15	40
TB 303751	6	12	50	20	60
TB 303752	9	15	50	17	50
TB 303753	13	19	50	15	40

Tlaková hadice

- materiál: vnitřní duše / vnější plášť - měkčené PVC, oplet / vlákno PES
- barva: vnitřní duše / vnější plášť - černá neprůhledná / modrá neprůhledná
- pracovní teplota: -10°C až +60°C
- pracovní tlak vztažen na +20°C
- tvrdost: 75ShA (+/-3ShA)
- nízká tlaková ztráta
- vysoká flexibilita materiálů



TYP	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Délka (m)	Pracovní tlak (bar)	Maximální tlak (bar)
TB 3037541	6	12	25	20	60
TB 3037551	9	15	25	17	50
TB 3037561	13	19	25	15	40
TB 303754	6	12	50	20	60
TB 303755	9	15	50	17	50
TB 303756	13	19	50	15	40

PU hadice

- vysoká odolnost proti opotřebení, velice dobrá odolnost proti chladu, vysoká pevnost
- barva: modrá
- nízká měrná hmotnost
- materiál: PU s pryskyřično-nylonovým opletem
- pracovní teplota: -40°C až +70°C
- pracovní tlak vztažen na +20°C
- nízká tlaková ztráta při standardním teplotním rozsahu
- vysoká tvarová paměť i po dlouhodobém zatížení
- v dodávce bez koncovek



TYP	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Délka (m)	Pracovní tlak (bar)	Maximální tlak (bar)
UNA 651020	6,5	10	20	15	60
UNA 8512520	8,5	12,5	20	15	60
UNA 131920	13	19	20	15	60
UNA 651050	6,5	10	50	15	60
UNA 8512550	8,5	12,5	50	15	60
UNA 131950	13	19	50	15	60

Manuální navíjecí buben s hadicí a otočným odstavcem

- hadice jsou zakončeny otočným šroubením s ochranou pružinou
- sklápovací ruční klika
- otočné kolínko na hadici pro přívod vzduchu
- pracovní tlak vztažen na +20°C
- materiál PU
- připojovací hadice osazená vsuvkou a rychlospojkou
- vnější ochrana masivním ocelovým rámem
- může být postaven nebo položen
- otočný podstavec o 360°
- maximální tlak 60 bar
- pracovní teplota -5°C až +60°C



TYP	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Délka (m)	Pracovní tlak (bar)	Maximální tlak (bar)	Hadice (kg)
HR 021030	6,5	10	30	15	50	7,5

Automatický navíjecí buben s hadicí

- polyuretanová hadice s pryskyřično-nylonovým opletem
- automatické navíjení
- pracovní teplota -40°C až +70°C
- vysoká odolnost proti opotřebení
- barva hadice: modrá



TYP	Vnitřní průměr (mm)	Vnější průměr (mm)	Délka (m)	Pracovní tlak (bar)	Maximální tlak (bar)	Hadice (kg)
AA 2101	6,5	10	10	15	50	3,8

Hadicový přimazávač


- možná instalace přímo na pneumatické nářadí
- nutnost použití pokud není v rozvodu řešeno přimazávání



TYP	Pracovní tlak (bar)	Závit	Hadice (kg)
SA 3330	7	G 3/8"	0,1
SA 3340	7	G 1/4"	0,1

Otočné šroubení s ochrannou pružinou

- možná instalace přímo na pneumatické nářadí



TYP	Maximální tlak (bar)	Pracovní teplota (°C)	Závit
Z0014P	35	až 100	G 1/4"

AIR CENTER

kompresory

nářadí

úprava vzduchu

rozvody

www.atmos-chrast.cz

aircenter@atmos-chrast.cz

Telefon: +420 377 860 131

Plzeňská 168, 330 03 Chrást



autorizovaný
distributor

